

VENTOUSE support plancher ALU (SPALI)

Maintien sous tension
De 20 à 50 daN

UTILISATION

Retenue Électromagnétique pour porte de compartimentage feu /fumée

DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT

Placées au sol, ces ventouses assurent le maintien magnétique des portes par l'intermédiaire d'une contre-plaque.

La libération est obtenue :

- Par commande électrique à distance (coupure de la tension d'alimentation).
- Manuellement par l'intermédiaire d'un bouton poussoir à l'arrière.

Le retour à la position "maintien" s'obtient en ramenant la porte dans la position initiale, et après avoir réappliqué la tension d'alimentation.



Référence boîtier standard	VEM 45 - 20 SPALI	VEM 45 - 50 SPALI
Force de maintien (DaN)	20	50
Tension standard	24 ou 48 Vcc	
Consommation (W)	1,1	1,8

CE 0333

Conforme à la norme
EN1155 :1997+A1 :
2002+AC :2006

Retrouvez les documents réglementaires sur notre site :
www.perjes.fr

✓ CONFORME
DAS
NFS 61-937



MONTAGE

- Directement au sol
- Livrée en kit avec contre-plaque adaptée

LES PLANS ET PHOTOS SONT LA PROPRIÉTÉ DE PERJES SAS
ILS NE PEUVENT ÊTRE REPRODUITS, NI COMMUNIQUÉS À DES TIERS, NI UTILISÉS EN TOUT OU PARTIE SANS NOTRE AUTORISATION