

Verrou Antidérive pour ascenseur - Monte charge Nacelle Hydraulique


VA3

UTILISATION


Dispositif antidérive et / ou de maintien à niveau

VERROU DE SÉCURITÉ 2 TONNES

- Utilisation en taquet anti-dérive :
Permet d'assurer la sécurité de la cabine à niveau dans la zone d'ouverture des portes, selon la norme EN 81-20
- Utilisation en taquet de pose :
Permet d'assurer le maintien à niveau de la cabine lors de son chargement (iso-nivelage), selon la norme EN 81-20.
- Toute autre utilisation :
Permet de retenir une charge et/ou de bloquer son mouvement.



Référence standard	VA3	VA3 platine	VA3 carre de 60
Dimension	50 x 79.5 x 205	152 x 84.5 x 205	60 x 89.5 x 205
Electro-aimant	Linéaire simple effet		
Facteur de marche	50%		
Tensions standard	entre 12 et 220 volts (sur demande)		
Consommation (W)	30 w		
Force de maintien au cisaillement	3 tonnes en statique		
Course du pêne	20mm		
Diamètre du pêne	ø28mm		
Forme du pêne	cylindrique (biseauté en option)		
Fixation	4 trous ø9mm (M8)	4 trous oblongs 9 x 29 mm	4 trous ø9mm (M8)
Contacts de position	1 pêne rentré (pêne sorti en option)		
Câblage	sous capot		
Traitement	zinguage bichromaté		
Poids	2 kg	3 kg	2 kg
Montage	Horizontal		



Dispositifs de protection contre :

- L'affaissement sous charge
- La dérive de la cabine

Modification possible sur étude