

# VSR 25-29

## Verrou de sécurité

### Verrouillage hors tension


Résistance au cisaillement : 200 daN

#### UTILISATION

Verrouillage de placard, tiroir, vestiaire, casier, meuble

## DESCRIPTION

- Notre gamme de verrous de sécurité, à émission et/ou à rupture, équipée d'un pêne biseauté ou cylindrique, s'adapte à de nombreuses applications telles que le verrouillage de casiers, la protection des carters de machines-outils, la sécurisation des vitrines, des garde-corps, des portes, des portails et bien d'autres...
- Disponibles en applique ou à encastrer, nos verrous s'intègrent facilement à tous types d'installations.



Caractéristiques	VSR 25-29	
Résistance au cisaillement (daN)	200	
Encombrement (mm)	25 x 29	
Diamètre du pêne (mm)	9,6	
Course du pêne (mm)	9	
Forme du pêne	cylindrique	
Force du ressort de rappel (N)	Pêne entré:	Pêne sorti:
Fixation	flasque	
Montage	Horizontal / Vertical	
Tension	12 / 24 / 48 Vcc	
Puissance (W)	6	
Facteur de marche	100%	
B10d	sur demande	
Contacts	non	
Déverrouillage manuel	non	



#### Variantes et Options :

- Diverses gâches adaptées
- Pêne biseauté
- Autres tensions

*Pour des besoins particuliers ou des configurations sur mesure, contactez-nous.*