

VDM 45 SPAL

VENTOUSE SUPPORT PLANCHER ALU

Maintien hors tension

Force de maintien : 20 ou 40 daN

UTILISATION

Retenue électromagnétique pour porte de compartimentage feu /fumée

DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT

- La ventouse pied de sol à émission VDM 45SPAL est un dispositif électromagnétique conçu pour le maintien des portes coupe-feu et des applications de compartimentage de façon passive, sans alimentation électrique continue.
- Lorsqu'un courant électrique est appliqué à la bobine, le champ magnétique crée un effet de répulsion et annule l'aimantation, ce qui provoque le décolllement de la porte.



Contre-plaque

Référence standard	VDM 45-20 SPAL	VDM 45-40 SPAL	CP50 ou CPA50
Force de maintien (DaN)	20	40	
Tensions standard	24 ou 48 Vcc		
Puissance (W)	2 / 2,5	2 / 2,5	

✓ CONFORME
DAS
NF 561-937



MONTAGE :

- Directement au sol
- Livrée en kit avec contre-plaque adaptée

Pour des besoins particuliers ou des configurations sur mesure, contactez-nous .

LES PLANS ET PHOTOS SONT LA PROPRIÉTÉ DE PERJES SAS
ILS NE PEUVENT ÊTRE REPRODUITS, NI COMMUNIQUÉS À DES TIERS, NI UTILISÉS EN TOUT OU PARTIE SANS NOTRE AUTORISATION