BOBI VENTOUSES

GAMME BOBI

PIED DE SOL

FABRICATION FRANÇAISE

PERJES



VENTOUSE PIED DE SOL BITENSION SUR UNE FORCE

Maintien sous tension
Force de maintien : 20 ou 50 daN

20 ou **50** **daN**
FORCE DE MAINTIEN

UTILISATION
Retenue électromagnétique pour porte de compartimentage feu /fumée

DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT

01
La ventouse pied de sol à rupture BOBI - S est un dispositif électromagnétique conçu pour le maintien des portes coupe-feu et des applications de compartimentage de façon active, avec une alimentation électrique continue.

02
Cette ventouse garantie la même force de maintien quelle que soit la tension d'alimentation (24 - 48 VCC)

03
Lorsque le courant électrique appliqué à la bobine est coupé, le champ magnétiqe disparait et provoque le décollement de la porte. Ce dispositif est conforme à la norme NF S61-937 et à la EN1155 : 1997+A1 : 2002+AC : 2006

RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCE	20 DAN	50 DAN	CONTRE-PLAQUE
Référence support plancher	**BOBI - S2**	**BOBI - S5**	CP50 ou CPA50
Force de maintien (DaN)	**20**	**50**	
Tension	**24 / 48 Vcc**		
Puissance (W)	**0,5**	**1,8**	



MONTAGE :

01 **Directement au sol**

02 **Livrée en kit avec contre-plaque adaptée**

CONFORME
DAS
NF S61-937

CE 05
0333
Conforme à la norme EN1155 :1997+A1 : 2002+AC : 2006
Catégorie 353/5113
D.O.P N°001-PJ-14

Retrouvez les documents réglementaires sur notre site: www.perjes.fr

Pour des besoins particuliers ou des configurations sur mesure, contactez-nous.

3 FILS · 2 TENSIONS · 1 FORCE

ZAC Couternois, 3 avenue Bernard de Jussieu - 77700 SERRIS · Tél. 01 60 35 00 66 - Mail. commercial@perjes.fr
S.A.S PERJES au capital de 100 000€ / RCS Meaux - Siret 393 534 722 00045 - APE 2790Z

www.perjes.fr

LES PLANS ET PHOTOS SONT LA PROPRIÉTÉ DE PERJES SAS — ILS NE PEUVENT ÊTRE REPRODUITS, NI COMMUNIQUÉS À DES TIERS, NI UTILISÉS EN TOUT OU PARTIE SANS NOTRE AUTORISATION

GAMME BOBI : PIED DE SOL

BOBI - S

