

**VENTOUSE PIED DE SOL
BITENSION SUR UNE FORCE**

Maintien sous tension

Force de maintien : 20 ou 50 daN



20 ou **50** daN
FORCE DE MAINTIEN

UTILISATION

Retenue électromagnétique pour porte
de compartimentage feu /fumée

DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT

01

La ventouse pied de sol à rupture BOBI - S est un dispositif électromagnétique conçu pour le maintien des portes coupe-feu et des applications de compartimentage de façon active, avec une alimentation électrique continue.

02

Cette ventouse garantie la même force de maintien quelle que soit la tension d'alimentation (24 - 48 VCC)

03

Lorsque le courant électrique appliqué à la bobine est coupé, le champ magnétique disparaît et provoque le décollement de la porte. Ce dispositif est conforme à la norme NF S61-937 et à la EN1155 : 1997+A1 : 2002+AC : 2006


RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCE	20 DAN	50 DAN	CONTRE-PLAQUE
Référence support plancher	BOBI - S2	BOBI - S5	CP50 ou CPA50
Force de maintien (DaN)	20	50	
Tension	24 / 48 Vcc		
Puissance (W)	0,5	1,8	



MONTAGE :

- 01** Directement au sol
- 02** Livrée en kit avec contre-plaque adaptée



Retrouvez les documents réglementaires sur notre site: www.perjes.fr

Pour des besoins particuliers ou des configurations sur mesure, **contactez-nous.**

3 FILS · 2 TENSIONS · 1 FORCE

